

# High Speed Dome Camera



## ハイスピード・ドームカメラ IB-HD72PTZ/HD82PTZ


Full HD Speed Dome IP Camera

### 主な機能

- Sony Progressive CMOS sensor
- フルHD 1080P
- 20倍 光学ズーム
- マルチストリーム (1080P 30fps + D1 30fps)
- H.264, MJPEG形式 両対応
- 動き検知
- プライバシーマスク
- WDR
- 自動ホワイトバランス
- デジタルスローシャッター
- マイクロSDサポート
- High Power over Ethernet・防塵・防滴 (IP66)
- フレキシブル・マウント
- プリセットスピード 400°/秒




Dimension IB-HD72PTZ



Unit: (mm)

Dimension IB-HD82PTZ



Unit: (mm)

SPEC	18N1	20N1
カメラ	1/2 8"ソニー プログレッシブスキャン CMOS	
イメージセンサー	1/2 8"ソニー プログレッシブスキャン CMOS	
光学ズーム	18x	20x
デジタルズーム	1x ~ 8x variable	
焦点距離	4.7 - 84.6mm	4.7 - 94mm
焦点モード	オート/マニュアル	
ホワイトバランス	オート/インドア/アウトドア/ATW	
アイリスコントロール	オート/マニュアル	
電子シャッター	1/30 - 1/10k sec.	
オートゲインコントロール	オート/マニュアル	
逆光補正	On/Off	
機能		
パン範囲	360度無限	
ティルト範囲	-10° ~ 190°	
マニュアルスピード	0.5° ~ 90°/秒	
プリセット数	256	
プリセットリゾリューション	0.225°	
プリセットスピード	5° ~ 400°/秒	
シーケンス	8	
オートパン	4	
クルーズ	8	
プライバシーマスク	16	
プロポーション パン・ティルト	オン/オフ (パン・ティルトの速度はズーム比に比例)	
リジューム アフター パワーロス	あり	
ゾーンタイトル	16	
ホームファンクション	Preset, Sequence, Auto-Pan, Cruise	
オートフルップ	Digital/Mechanical/off	
モーションディテクション	オン/オフ	
ワイドダイナミックレンジ	オン/オフ	
デイ/ナイト (ICR)	オート/マニュアル	
イメージフリーズ	オン/オフ	
イメージインバース	オン/オフ	
デジタルノイズリダクション	2D	オン/オフ
	3D	オン/オフ
ネットワーク		
映像圧縮方式	H.264 メインプロファイル・ MJPEG	
映像ストリーミング方式	マルチプルストリーム, H.264 + MJPEG / H.264 + H.264	
解像度	1080P / 720P / VGA / D1	
フレームレート	30 / 25 fps @ 1080P	
	60 / 50 fps @ 720P	
音声圧縮方式	G711 / G.726 ADPCM / AAC	
オーディオストリーミング方式	Two-way	
インターフェイス	RJ-45, 10/100Mb Ethernet	
プロトコル	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEEE802.1X, Onvif	
デジタル入力	4	
デジタル出力	2	
警告反応	Preset, Sequence, Auto-Pan, Cruise	
セキュリティ	User Account and Password protection	
対応ブラウザ	Internet Explorer(6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
その他		
使用環境	屋内 / 屋外	
動作温度	NH720	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	NH820	-40°C - 50°C (-40°F - 122°F)
標準耐候性	国際IP66規格適合 (NH820のみ)	
大きさ	NH720	Φ171.7 × 228.71mm (Φ6.76 × 9 inch)
	NH820	Φ191.97 × 282.11mm (Φ7.55 × 11.1inch) with sunshield
重さ	NH720	1.62Kg (3.57lbs)
	NH820	2.32Kg (5.11lbs)
電源	NH720	PoE+ / AC24V ± 10%
	NH820	AC24V ± 10%
消費電力	NH720	20W
	NH820	65W (ヒーター含む)
制御回路	CE, FCC, RoHS	